

CHESTIONAR DE CONCURS

Numărul legitimației de bancă _____

Numele _____

Prenumele tatălui _____

Prenumele _____

DISCIPLINA: Fizică F

VARIANTA S


1. Modulul variației energiei potențiale a unui corp ce coboară între două puncte ale unui plan înclinat este de 4 ori mai mare decât modulul lucrului mecanic al forței de frecare între aceleași puncte. Randamentul planului înclinat este: **(9 pct.)**

a) 0,8; b) 0,4; c) 0,6; d) 0,2; e) 0,5; f) 0,3.

Randamentul planului inclinat este:

$$\eta = \frac{L_u}{L_c} = \frac{\Delta E_p}{\Delta E_p + L_{ff}} = \frac{4}{5} = 0.8$$

2. O bilă este aruncată vertical în sus. Distanța dintre bilă și un punct fix de pe traiectoria acesteia este prezentată în figura de mai jos. Cunoșcând $g = 10 \text{ m/s}^2$, viteza cu care a fost aruncată bila este: **(9 pct.)**



a) 20 m/s; b) 8 m/s; c) 12 m/s; d) $4\sqrt{10}$ m/s; e) $10\sqrt{2}$ m/s; f) $4\sqrt{15}$ m/s.

Aplicând legea lui Galilei,: $v_0^2 = 2a\Delta d \Rightarrow v_0 = \sqrt{20 \cdot \Delta d}$,

unde v_0 este viteza inițială a bilei.

Citind deplasarea din grafic, $\Delta d = 8 - (-12) = 20 \text{ m}$ obținem $v_0 = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} \Rightarrow v_0 = 20 \text{ m/s}$

3. O gazelă vede o panteră aflată la o distanță $d = 27 \text{ m}$ și începe să alerge cu viteză constantă. În același moment, pantera pornește cu viteza inițială $v = 32 \text{ m/s}$ în urmărirea gazelei. Mișcarea celor două animale se petrece pe dreapta determinată de pozițiile lor inițiale. Întrucât pantera nu poate alerga cu viteza maximă pe distanțe lungi, ea își reduce viteza brusc cu câte 3 m/s la fiecare 2 secunde. Viteza minimă cu care trebuie să alerge gazela pentru a nu fi prinsă este: **(9 pct.)**

a) 24,5 m/s; b) 18,5 m/s; c) 23,75 m/s; d) 24,125 m/s; e) 27,5 m/s; f) 23,45 m/s.

Legile de mișcare ale celor două animale sunt:

$$x_g(N) = d_0 + v_g N t_0$$

$$x_p(N) = v z_0 + (v - \Delta v) t_0 + \dots \dots (v - (N - 1) \Delta v) t_0 = N v t_0 - \Delta v t_0 N(N - 1)$$

Condițiile de întâlnire sunt:

$$x_g = x_p$$

$$v_g < v - (N - 1)\Delta v$$

$$v_g > v - N\Delta v$$

Unde:

$$v_g = \frac{x_g(N) - d_0}{N t_n}$$

și


$$v_p = v_0 - \Delta v \frac{N(N-1)}{2}$$

$$\text{De aici rezultă } N(N+1) < \frac{2d_0}{\Delta v t_n} < N(N+1)$$

și se obține $N = 3$.

$$\text{Din condiția } x_g = x_p \text{ rezultă } v_g = 24,5 \text{ m/s}$$

4. Două vase A și B construite dintr-un material conductor termic sunt conectate între ele printr-un tub cu volum neglijabil confecționat din același material. Două robinete C și D sunt montate pe tuburi ca în figură. Inițial, vasele sunt vidate și robinetele închise. Se deschide robinetul D și se umple vasul B cu aer până când presiunea din vas este $p = 1,2 \text{ atm}$. Se închide robinetul D și apoi se deschide robinetul C . Presiunea din vasul B scade cu $\Delta p = 0,2 \text{ atm}$. Dacă volumul vasului B este $V_B = 10 \text{ litri}$, volumul vasului A este: **(9 pct.)**



- a) 2 litri ; b) 4 litri ; c) 6 litri ; d) 3 litri ; e) 8 litri ; f) 5 litri .

La momentul inițial, gazul din vasul B are $V_B = 10 \text{ l}$ și $P_{iB} = 1,2 \text{ atm}$ iar vasul A este vidat. Aplicăm ecuația termică de stare pentru gazul care intră în cele două vase în starea inițială $P_i V_B = \nu RT$ și în starea finală $P_f = (P_i - \Delta P) \cdot (V_A + V_B) = \nu RT$.

Din egalarea celor două ecuații se obține

$$(P_i - \Delta P) \cdot (V_A + V_B) = P_i V_B$$

$$\text{de unde rezultă } \frac{V_A}{V_B} + 1 = \frac{P_i}{P_i - \Delta P}$$

$$\text{și } \frac{V_A}{V_B} = \frac{P_i - P_i + \Delta P}{P_i - \Delta P} \Rightarrow V_A = V_B \cdot \frac{\Delta P}{P_i - \Delta P} = 10 \cdot \frac{0,2}{1} = 2 \text{ l}$$

5. La funcționarea în gol a unei surse, tensiunea la borne este de 10 V , iar la funcționarea în scurtcircuit curentul are intensitatea de 40 A . Rezistența internă a sursei este: **(9 pct.)**

- a) $0,25 \Omega$; b) 1Ω ; c) $2,5 \Omega$; d) 4Ω ; e) $0,4 \Omega$; f) 2Ω .

La funcționarea în gol a sursei tensiunea electromotoare $\mathcal{E}$ este egală cu tensiunea la bornele sursei $\mathcal{E} = U_G$

În scurt circuit avem $I_{sc} = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{U_G}{r}$ de unde rezultă $r = 0,25\Omega$

6. O coardă de alpinism având lungimea inițială de 60 m și aria secțiunii transversale egală cu 60 mm^2 se alungește cu $1,5\text{ m}$ sub acțiunea greutății unui om cu masa de 90 kg . Cunoscând $g = 10\text{ m/s}^2$, modulul lui Young pentru materialul din care este confecționată coarda este: **(9 pct.)**

a) $6 \cdot 10^8 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$; b) $8 \cdot 10^8 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$; c) $4 \cdot 10^8 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$; d) $5 \cdot 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$; e) $3,75 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$; f) $8 \cdot 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$.

Modulul lui Young se determină din legea lui Hooke:

$$E = \frac{\frac{F}{S}}{\frac{\Delta l}{l_0}} = 6 \cdot 10^{-8} \text{ N/m}^2$$

:

7. Într-un vas închis cu volumul $V = 1\text{ litru}$ se află un gaz ideal monoatomic la presiunea $p_i = 100\text{ kPa}$. Gazul este încălzit izocor până la presiunea finală $p_f = 120\text{ kPa}$. Căldura absorbită de gaz este: **(9 pct.)**

a) 30 J ; b) 20 J ; c) 3 kJ ; d) 10 kJ ; e) 100 kJ ; f) 120 J .

Temperatura finală a gazului se determină din legea transformării izocore: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1}$.


Căldura absorbită este

$$Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} \nu R T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right),$$

iar T_1 se determină din ecuația termică de stare $p_1 V_1 = \nu R T_1 \Rightarrow T_1 = \frac{p_1 V_1}{\nu R}$. În final se obține

$$Q = \frac{3}{2} p_1 V_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right) = \frac{3}{2} \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 30\text{ J}$$

8. Circuitul din figură este format dintr-un număr infinit de surse de tensiune, fiecare cu tensiunea electromotoare $\mathcal{E}$ și rezistența internă $r = 2\Omega$, și un număr infinit de rezistoare, fiecare cu rezistența $4r$. Știind că intensitatea curentului prin ampermetrul ideal este de 1 A , tensiunea electromotoare $\mathcal{E}$ este: **(9 pct.)**



a) $4(\sqrt{2} + 1)\text{ V}$; b) $2(\sqrt{2} + 1)\text{ V}$; c) $2(\sqrt{2} - 1)\text{ V}$; d) $2\sqrt{2}\text{ V}$; e) $4\sqrt{2}\text{ V}$; f) 2 V .

Rezistența echivalentă (r_e) a circuitului infinit este invariantă la adăugarea unei celule deci putem scrie

$$\frac{1}{r_e} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r_e + 4r}$$

de aici rezultă ecuația

$$r_e^2 + 4r_e r - 4r^2 = 0$$

cu soluția

$$r_e = 2r(\sqrt{2} + 1)$$

Același lucru este valabil și pentru tensiunea electromotoare echivalentă (E_e):

$$E_e = \frac{\frac{E_e}{2r(\sqrt{2} + 1)} + \frac{E}{r}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{2r(\sqrt{2} + 1)}}$$

de unde se obține $E_e = E$.

Aplicând legea lui Ohm, pe întregul circuit, avem

$$I = \frac{E}{2r(\sqrt{2} + 1)} \Rightarrow E = 4(\sqrt{2} + 1).$$

9. Puterea maximă debitată în exterior de o baterie formată din 3 surse identice legate în paralel, fiecare cu tensiunea electromotoare de 4 V și rezistența internă de 6 Ω , este: **(9 pct.)**

a) 2 W ; b) 4 W ; c) 6 W ; d) 12 W ; e) 3 W ; f) 5 W .

Tensiunea electromotoare echivalentă a celor trei surse este: $E_{ech} = \frac{\frac{3E}{3}}{1} = E$ iar rezistența echivalentă a circuitului este $r_e = r/3$.

Puterea debitată în circuit este maximă când rezistența externă este egală cu rezistența internă a grupării și

$$\text{obținem } P_{max} = \frac{E^2}{4 \cdot \frac{r}{3}} = 2 \text{ W}$$

10. Căldura molară la volum constant a heliului ($\mu = 4 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) este $C_v = \frac{3R}{2}$, unde $R = 8,32 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

Căldura specifică la presiune constantă are valoarea: **(9 pct.)**

a) 5200 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; b) 10400 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; c) 3120 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; d) 6240 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; e) 1040 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$; f) 1400 $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

Din scrierea căldurilor în cele două cazuri prezentate în problemă,

$$\nu C_V \Delta T = m c_V \Delta T$$

rezultă

$$c_V = \frac{C_V}{\mu} = \frac{3 \cdot 10^3 \text{ mol}}{2 \cdot 4 \text{ kg}} \cdot \frac{8,32 \text{ J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 5,20 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$